

MATERIAŁ	SWORZNIE [X]						
							
	T6	T7	T7S	S	N	KW6	HEX6
ZAMAK 5	●	●	●	●	-	●	●
Mosiądz	●	-	-	-	●	-	-
Stal nierdzewna	●	●	●	●	●	●	●

TYP ZAMKA

M16						M16/45		
RODZAJ MATERIAŁU KORPUSU ORAZ POWŁOKI OCHRONNEJ KORPUSU I SWORZNIĄ [C]								
ZAMAK 5						STAL NIERDZEWNA		MOSIĄDZ
Chrom	Nikiel	Ocynk	RAL 9005	RAL 7035	Brak pokr.	304	316	
01	02	03	04	05	00	9.1	9.2	
TYP NAKRĘTKI [N]							STAL NIERDZEWNA	
Stal							304	316
13							14	15

Jak zamawiać:

Jak zamawiać:	M16/45	—	04.13	—	X.04	—	H	—	L
Typ zamka									
Typ korpusu [C]									
Typ nakrętki [N]									
Typ sworznia [X]									
Wykończenie [C]									
Wysokość języka H									
Długość języka L									

Dostępna wysokość języka $H = 13,5; 20$


Dostępne długości języka $L = 23; 25$

Dla korpusu wykonanego ze stali nierdzewnej również sworzeń jest wykonywany ze stali nierdzewnej danego gatunku.


* możliwość wykonania w innym wymiarze gdzie:

C - oznaczenie materiału korpusu oraz wykończenia powierzchni korpusu i sworznia

H.G - wymiar odgięcia języka



Otwór montażowy



SWORZENI [X]	WYKOŃCZENIE [C]
	RAL 9005
SK	04

TYP ZAMKA	ELEMENTY SKŁADOWE	MATERIAŁ
2.602.001	Korpus, sworzeń	ZAMAK 5
	Język	Stal ocynkowana